

Łóżko reh. obniżone Domiflex Classic



Rating: Not Rated Yet
Price:

[Ask a question about this product](#)

Description

Bardzo niskie, maksymalnie chroniące.

Wyposażenie podstawowe

- silnik 24V (niskie napięcie w silownikach)
- kolor Havana
- zintegrowane drewniane lub stalowe barierki boczne
- system transportu i przechowywania
- panele końcowe pełne
- dekoracyjna pokrywa silnika
- listwy drewniane

Dodatki

- elastyczne drewniane listwy
- system ripolux
- stalowe leże z wymiennymi panelami
- stalowe leże ze sprężynami spiroplex
- zagłówek zintegrowany z pięcioczęściowym leżem
- nogi równoległe do podłogi przy końcowej pozycji części podpierającej plecy 90 stopni
- uniesione wyciągnięte nogi
- dopełnienie materaca
- wydłużenie łóżka do 220 cm
- długości specjalne
- sterowanie pilotem umożliwiające przyjęcie pozycji Trendelenburga lub odpowiedniej komfortowej


Akcesoria

- wysięgnik z trójkątnym uchwytem
- materace
- materac o długości 220 cm
- podwyższenie barierek
- ochraniacze na poręcz
- ochraniacze na podwyższenie barierek
- uchwyt uniwersalny na różnego rodzaju akcesoria
- [i więcej...](#)

Warianty wyposażenia

- drewniane poręcze 90 x 200 cm
- stalowe poręcze 90 x 200 cm

Regulowana pozycja



Elektrycznie sterowane części unoszące plecy i nogi. Automatyczne trójstopniowe zgięcie kolan. Obniżanie górnych lub dolnych części ciała.

Bezpieczeństwo

- pierwotny bezpiecznik we wtyczce zasilania
- bezpiecznik wtórny
- bezpiecznik termiczny
- system wyłączania
- pilot z wbudowaną blokadą ustawień

Łóżko rehabilitacyjne obniżone Domiflex Classic

- cztery koła transportowe z blokadą
- barierki boczne z awaryjnym systemem opuszczania
- specjalny spiralny przewód
- zewnętrzny zasilacz obniżający do bezpiecznego poziomu napięcie
- system zapobiegający zginaniu i skręcaniu przewodów
- wodoszczelność do IPX4
- odporne na odkształcenia, trwałe barierki boczne

Dane techniczne

- waga 82 kg
- wymiary leża 90 x 200 cm
- wymiary całkowite 103 x 221 cm
- maksymalne obciążenie 170 kg
- maksymalna waga użytkownika 135 kg
- regulacja wysokości 21 – 61 cm
- wysokość podnośnika 23 cm
- wysokość barierki 37 cm przy drewnianym leżu, z systemem ripolux® 34 cm
- długości specjalne od 180 do 220 cm
- szerokości specjalne nie są dostępne

Silniki

Wodoodporne do IPX4, zewnętrzny zasilacz obniżający napięcie, system zabezpieczający przed zginaniem przewodów sieciowych.



Do pobrania

[Instrukcja montażu i obsługi](#)